

1. Rury PP-RCT/PPR CLASSIC – wymiary/pojemność

PP-RCT UNI			PP-RCT HOT			PPR CLASSIC (PN20)		
Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Pojemność 1 mb [litr]	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Pojemność 1 mb [litr]	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Pojemność 1 mb [litr]
16	2,2	0,106	-	-	-	16	2,7	0,088
20	2,3	0,186	20	2,8	0,163	20	3,4	0,137
25	2,8	0,295	25	3,5	0,254	25	4,2	0,216
32	2,9	0,539	32	4,4	0,423	32	5,4	0,353
40	3,7	0,834	40	5,5	0,660	40	6,7	0,555
50	4,6	1,307	50	6,9	1,029	50	8,3	0,876
63	5,8	2,074	63	8,6	1,647	63	10,5	1,385
75	6,8	2,959	75	10,3	2,323	75	12,5	1,963
90	8,2	4,252	90	12,3	3,358	90	15	2,826
110	10	6,359	110	15,1	4,999	110	18,3	4,229
-	-	-	125	17,1	6,472	-	-	-

2. Rury STABIOXY – wymiary/pojemność

STABIOXY		
Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Pojemność 1 mb [litr]
20	2,8	0,163
25	3,5	0,254
32	3,6	0,483
40	4,5	0,754
50	5,6	1,182
63	7,1	1,869
75	8,4	2,659
90	10,1	3,825
110	12,3	5,725

3. Rury FASER – wymiary/pojemność

STABI FASER CLASSIC (PN20)			PP-RCT FASER HOT		
Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Pojemność 1 mb [litr]	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Pojemność 1 mb [litr]
20	3,4	0,137	20	2,8	0,163
25	4,2	0,216	25	3,5	0,254
32	5,4	0,353	32	3,6	0,483
40	6,7	0,555	40	4,5	0,754
50	8,3	0,876	50	5,6	1,182
63	10,5	1,385	63	7,1	1,869
75	12,5	1,963	75	8,4	2,659
90	15	2,826	90	10,1	3,825
110	18,3	4,229	110	12,3	5,725