

Rury stalowe (ze szwem gwintowanym średnim wg PN-H-74200:1998)										
Średnica nominalna [DN]	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Wymiar [cal]	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Średnica zewnętrzna [mm]	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
Grubość ścianki [mm]	2,35	2,65	2,65	3,25	3,25	3,25	3,65	3,65	4,05	4,5
Średnica wewnętrzna rury [mm]	12,5	16	21,6	27,2	35,9	41,8	53	68,8	80,8	105,3
Rura PPRCT UNI										
Średnica zewnętrzna [mm]	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
Grubość ścianki [mm]	2,2	2,3	2,8	2,9	3,7	4,6	5,8	6,8	8,2	10
Średnica wewnętrzna rury [mm]	11,6	15,4	19,4	26,2	32,6	40,8	51,4	61,4	73,6	90
Rura PPRCT HOT										
Średnica zewnętrzna [mm]	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125
Grubość ścianki [mm]	2,8	3,5	4,4	5,5	6,9	8,6	10,3	12,3	15,1	17,1
Średnica wewnętrzna rury [mm]	14,4	18	23,2	29	36,2	45,8	54,4	65,4	79,8	90,8
PPR CLASSIC (PN20)										
Średnica zewnętrzna [mm]	20	25	32	40	50	63	75	90	110	
Grubość ścianki [mm]	3,4	4,2	5,4	6,7	8,3	10,5	12,5	15	18,3	
Średnica wewnętrzna rury [mm]	13,2	16,6	21,2	26,6	33,4	42	50	60	73,4	

ASPOL-FV Łódź, ul. Helska 39/45
www.aspol.com.pl

Równoważne średnice rur
tworzywowych w odniesieniu
do rur stalowych



Rury stalowe (ze szwem gwintowanym średnim wg PN-H-74200:1998)										
Średnica nominalna [DN]	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Wymiar [cal]	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2 1/2"	3"	4"
Średnica zewnętrzna [mm]	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
Grubość ścianki [mm]	2,35	2,65	2,65	3,25	3,25	3,25	3,65	3,65	4,05	4,5
Średnica wewnętrzna rury [mm]	12,5	16	21,6	27,2	35,9	41,8	53	68,8	80,8	105,3
PP-RCT FASER HOT										
Średnica zewnętrzna [mm]	20	25	32	40	50	63	75	90	110	
Grubość ścianki [mm]	2,8	3,5	3,6	4,5	5,6	7,1	8,4	10,1	12,3	
Średnica wewnętrzna rury [mm]	14,4	18	24,8	31	38,8	48,8	58,2	69,8	85,4	
STABI FASER CLASSIC (PN20)										
Średnica zewnętrzna [mm]	20	25	32	40	50	63	75	90	110	
Grubość ścianki [mm]	3,4	4,2	5,4	6,7	8,3	10,5	12,5	15	18,3	
Średnica wewnętrzna rury [mm]	13,2	16,6	21,2	26,6	33,4	42	50	60	73,4	
STABIOXY										
Średnica zewnętrzna [mm]	20	25	32	40	50	63	75	90	110	
Grubość ścianki [mm]	2,8	3,5	3,6	4,5	5,6	7,1	8,4	10,1	12,3	
Średnica wewnętrzna rury [mm]	14,4	18	24,8	31	38,8	48,8	58,2	69,8	85,4	